

## TASKI Jontec Tensol JFlex

Pindaktiivsetel ainetel põhinev põranda puhastus- ja hooldusvahend - kontsentraat

### Kirjeldus

**Jontec Tensol JFlex** on ülikontsentreeritud, poleeritav põrandapuhastus- ja hooldusvahend vahatatud ja vahatamata veekindlatele kõvadele põrandatele. Moodustab libisemiskindla ja mustust hüljava pinna.

### Põhiomadused

- Tasakaalus põrandapuhastus- ja hooldusvahend, mis põhineb veeslahustuvatel hooldusainetel
- töölahuse pH on neutraalne
- Vähevahutav
- Meeldiv lõhn

### Eelised

- Puhastab ja hooldab ilma kihte moodustamata
- Tagab libisemiskindla pinna
- Libisemist tagavad lisaained hõlbustavad mopiga koristamist
- Sobib kasutamiseks põranda puhastus masinates
- Mugav ja kontrollitav doseerimine J-Flex süsteemiga

### Kasutusjuhend

J-Flex doseerimisüsteemi abil võib doseering olla vastavalt kas tugevam või lahem. Tugev pesulahus sobib paremini kinnistunud mustuse eemaldamiseks, lahem lahus masinpesuks ja kergeks puhastamiseks.

#### Doseerimine:

Keera reguleerimisotsik **tugeva doseeringu**- asendisse ( ämber, mille peal on 3 tilka) ja täida ämber või masina veepaak J-Flex pudeli abiga.

või

Keera reguleerimisotsik **lahja doseeringu** – asendisse (ämber, mille peal on ainult 1 tilk) ja täida ämber või masina veepaak J-Flex pudeli abil.

Pakend	Doseering		Pakendist saadavad pesulahuse kogused (liitrit)	Ämbrtäisi pakendist
1,5 liitrit	Low	1:500	750	150
	High	1:250	225	45
5,0 liitrit	Low	1:500	2500	500
	High	1:250	750	150

Kasutamine

Käsitsipesu

**Niiske puhastus:** täida pritspudel lahusega. Pihusta veidi lahust täpselt määratud pinnale ja puhasta pind.


**Märgpesu:** kasta mopp/koristuslapp pesulahusesse ja puhasta pind. Vajadusel lase lahusel puhastataval pinnal mõnda aega toimida. Hiljem puhasta määratud pind lapiga.

Masinpesu

Kanna pesulahus põrandale, pese pesukäsnaga ja eemalda pesulahus . Kombineeritud põrandapesumasinatega eriti mustade pindade puhastamiseks kasutada kaudset puhastusmeetodit.

NB! Ei tohi kasutada vett mittetaluvatel põrandapindadel nagu töötlemata puit või kork.

# F3d



## TASKI Jontec Tensol JFlex

### Tehnilised andmed

- Välimus: Selge värvitu vedelik
- Suhteline tihedus [20°C]: 0.97
- pH-tase lahjendamata: 8.0 - 8.5
- pH-tase lahjendamata: 7.5 - 8.0

Ülaltoodud andmed on tüüpilised suurused. Tegemist ei ole spetsifikatsiooniga.

### Kasutusohutus ja säilitamine

#### Kasutusohutus:

Juhtnõõrid toote turvaliseks kasutamiseks ning hävitamiseks leiate tooteohutuslehel. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

#### Säilitamine:

Säilitamine originaalpakendis, kaitstuna suurte temperatuurimuutuste eest.

#### Keskkonnainfo:

Selles tootes kasutatud pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt EÜ Direktiividele 73/404/EEC ja 73/405/EEC ja nende hilisematele muudatustele.